

VisscherHolland-Bouw – Kantstroken

Wat zijn kantstroken?

Kantstroken of randstroken zijn stroken van geëxtrudeerd polyethyleenschuim met een gesloten celstructuur.

Doeleinden/toepassingen

Kantstroken worden o.a. toegepast als randisolatie bij betonvloeren. Uitgangspunt hierbij is het rondom vrijhouden van de dekvloer tegen de wanden of andere constructies.

Voordelen

- ▲ Licht
- ▲ Reukloos
- ▲ Cfk-vrij
- ▲ Warmte en geluidsisolerend
- ▲ Gemakkelijk te verwerken
- ▲ Schimmel en vochtbestendig



Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting	m2	Dikte
2KA0510015	Kantstrook 8 rol/zak	0,15 x 100 m	15m2	5mm
2KA0510020	Kantstrook 6 rol/zak	0,20 x 100m	20m2	5mm
2KA0510025	Kantstrook 4 rol/zak	0,25 x 100m	25m2	5mm
2KA0510030	Kantstrook 4 rol/zak	0,30 x 100m	30m2	5mm
2KA105010	Kantstrook 12 rol/zak	0,10 x 50m	5m2	10mm
2KA105015	Kantstrook 8 rol/zak	0,15 x 50m	7,5m2	10mm
2KA105020	Kantstrook 6 rol/zak	0,20 x 50m	10m2	10mm
2KA105025	Kantstrook 4 rol/zak	0,25 x 50m	12,5m2	10mm
2KA105030	Kantstrook 4 rol/zak	0,30 x 50m	15m2	10mm

Kantstroken worden alleen per volle verpakking verkocht (geen losse rollen).

